



主要参数	
处理器 / 系统总线	支持2路 第 3 代英特尔® 至强® 可扩展处理器家族
内存	内存容量 : 可达 2TB per socket
	内存类型 : DDR43200/2933RDIMM
	内存大小: 64GB, 32GB, 16GB, 8GB RDIMM
扩展槽	2 x PCIe Gen4 x8 或 1 x PCIe Gen4 x16, FHFL (CPU1 x1)
	1 x PCIe Gen4 x8, FHFL (CPU1 x1)
	1 x PCIe Gen4 x16, FHFL 或 OCP 3.0 NIC 插 槽 (CPU1 x1)
	4 x PCIe Gen4 x8 或 2 x PCIe Gen4 x16, FHFL (CPU2 x2)
存储功能	Broadcom MegaRAID 9560-16i (选配)
	Intel C621A
	Intel®VROC (适于 Linux/Windows)
	(支持软件 RAID 0, 1, 5, 10)
硬盘插槽	前部存储位:
	12 x 3.5 or 2.5" hot-swap bays (8x NVMe/SATA/SAS*+ 4x SATA/SAS*)
	后部存储位(选项):
	2 x 2.5" hot-sway drive bays
	(2x SATA/NVMe)
	2 x M.2 接 口 (NGFF 2280/2260. PCIe Gen4x4 link)
System Fan	4(若支持 GPU SKU, 将有外置风扇)
网络(视出货而定)	1 x 四口 Intel I350-AM4 1G LAN 控制器 + 1 x 千兆管理网络接口
	Option 2
	1 x 双口 Intel X710-AT2 Gigabit 10G LAN 控制器 + 1 x 千兆管理网络接口 或 Intel E810 家族成品网卡
图形显示	Aspeed AST2600 + 64MB VRAM
开关/LED	1 x 电源开关/LED
	1 x Location switch/LED
	1 x 重启开关
	1 x HDD Access LED
	1 x Message LED
电源	1+1 冗余 2400W 80 PLUS Titanium 电源
	额定: 100-127Vac/ 200-240Vac, 13.8A/15A (for each inlet), 50/60Hz, Class I
	1+1 冗余 1600W 80 PLUS 白金级电源
	额定: 100-127Vac/200-240Vac, 13A/9.5A (for each inlet), 50-60Hz, Class I
环境	工作温度: 10°C ~ 35°C / 非工作温度: -40°C~ 70°C非工作湿度: 20% ~ 90% (无凝露)