



配置信息	
处理器	支持 Intel LGA1200 插槽的 10/11 代 Core™ i3/i5/i7/i9/Pentium™/Celeron™
芯片组	英特尔® B560
内存	4× 288PIN DDR4 UDIMM 内存插槽, 单根 32GB 最大支持 128GB
显示接口	1×DP, 1×VGA, 1×HDMI, 支持独立双显输出
音频	采用 HDA 标准, 支持后面板 Mic-in,Line-in,Line-out
网络	提供 2×10/100/1000Mbps Intel 网络芯片接口
存储	提供 4×SATA 接口 (支持 SATA3.0 标准,默认支持 3 个,最大传输速率 6Gb/s) , 1×M.2(SATA3.0)接口 (可支持 M-key 22110,2280,2260,2242)
显卡	支持 NVIDIA Tesla/Quadro/ GeForce/AMD Radeon 等各类显卡
I/O 接口	6×COM, 可扩展至 10 个 RS232,其中 COM1 支持 RS-232/RS422/RS485 模式选择 8×USB2.0 接口, 后面板提供 6×USB3.0 接口 1×PS/2 键盘/鼠标接口 1×8 路数字 I/O 接口 1×LPT 接
扩展总线	提供 1×PCIe x16 插槽, 支持 PCIe3.0 规格; 4×PCIe x4 插槽(其中 1PCS PCIe x1 信号),支持 PCIe2.0 规格; 2×32 位 PCI 插槽, 支持 PCI Rev2.3 标准 (上 10 代 CPU 时, PCIe 2 X4 无功能)
操作系统	Windows 10/11, Linux
工作温度	-10℃ ~ 60℃; 5% ~ 95% (非凝结状态)
储存环境	-20℃ ~ 80℃, 5% ~ 95% (非凝结状态)
看门狗	255 级, 可编程秒/分, 支持超时中断或系统复位
电源	采用 ATX 电源, 支持 S0、S1、S4、S5